

**技术要求:**

- 带\*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
- LCD切角断面前边≤L/3（单层LCD厚度）
- 平面翘曲度≤0.35mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度：-20℃~+70℃
- 储存温度：-30℃~+80℃
- 建议P V、A开槽比C/D A、A'单边大0.4mm
- 漆粉开槽比C/D A、A'单边大0.3mm

**LED CIRCUIT DIAGRAM:**

V/F=3.2V IF=120mA

| REV | DESCRIPTION | DATE       |
|-----|-------------|------------|
| A   | 首次发行        | 2022.06.15 |

| PART DESCRIPTION | LCM |
|------------------|-----|
| DESIGNED         |     |
| CHECKED          |     |
| APPROVED         |     |

| INIT | SCALE | 3rd ANGLE | SIZE | SHEET NUMBER |
|------|-------|-----------|------|--------------|
| MM   | 1.00  |           | M4   | 1 of 1       |

| MODEL NAME   | CYWTF1035B053 |
|--------------|---------------|
| DRAWING REV. | A             |
| PART NUMBER  | N/A           |

**BOKOO® 深圳驰宇微科技有限公司**  
Tel: 0755-29446830 web: www.cywled.com

| LED型号/类型/分辨率  | B0E 3.5/TFS/230*80 |
|---------------|--------------------|
| 视角方向          | ALL                |
| 偏光片           | 上横轴H / 下纵轴V        |
| 驱动IC          | S1T790U-GS         |
| LED额定/连接方式/电流 | 6 LED6并/120mA      |

**背光位置要求**

Pin Assignment:

| Pin | Assignment |
|-----|------------|
| 1   | GND        |
| 2   | GND        |
| 3   | LEDA       |
| 4   | LEDB       |
| 5   | VC1        |
| 6   | VC1        |
| 7   | GND        |
| 8   | TE         |
| 9   | CS         |
| 10  | RS         |
| 11  | WR         |
| 12  | R0         |
| 13  | GND        |
| 14  | DB0        |
| 15  | DB1        |
| 16  | DB2        |
| 17  | DB3        |
| 18  | DB4        |
| 19  | DB5        |
| 20  | DB6        |
| 21  | DB7        |
| 22  | RESET      |
| 23  | GND        |
| 24  | GND        |